




Safety Note

UNIVERSITY OF CALIFORNIA
AGRICULTURE AND NATURAL RESOURCES
ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY



Nota de Seguridad #117

SEGURIDAD DE LA TALADRADORA



La información disponible de la Comisión de Seguridad de Producto de Consumo de los Estados Unidos indica que trataron a más de 2.500 personas en los hospitales para lesiones implicando la taladradora durante 2005. Lesiones típicas eran cortadas y perforaciones a los dedos y manos. La energía para las taladradoras es proporcionada por un enchufe o carga de una batería. La mayoría de las taladradoras usadas en talleres o hogares son de 3/8 a 1/2 pulgadas que refiere al tamaño de broca que cabrá en la porta broca de la taladradora.

Tareas antes de uso

- Repase y entienda a fondo la información proporcionada en el manual del operario prestando particular atención a las descripciones de los procedimientos de seguridad.
- Antes de usar, examine siempre la taladradora para daño o mal estado. Además, asegure que la porta broca, cuerda, enchufe o batería / paquete de baterías eléctricas están funcionando correctamente.
- Si la inspección falla, notifique a su supervisor y quítela de servicio atando una etiqueta roja con la información apropiada indicando "NO USE."

Precauciones de funcionamiento

- Nunca use una corbata, ropa floja o joyería cuando trabaje con una taladradora. Átense el cabello largo o use una cachucha. Use siempre las gafas o anteojos de seguridad al taladrar.
- No use una taladradora cuando hay humos inflamables, está lloviendo o en condiciones mojadas.
- Use una broca apropiada para el tipo de material que va a taladrar y la tarea actual.
- Apague la taladradora antes de ponerle una batería o conectarla.
- Haga todos los ajustes con la taladradora apagada y desconectada.
- Inserte la broca en la porta broca de la taladradora y apriétela con la llave. Quite la llave de la porta broca antes usar la taladradora.
- Guarde sus manos y dedos lejos de la porta broca y broca girando.
- No fuerce la broca contra el material que esta taladrando. Si la broca no penetra correctamente, apague la taladradora y cámbiela.
- Tenga cuidado al cambiar brocas porque son agudos y se calientan durante el uso.
- Recargue solamente la batería o paquete de baterías con un cargador recomendado por el fabricante.
- Use siempre el tipo de batería o paquete de baterías recomendado por el fabricante.
- Nunca acarree una taladradora por la cuerda eléctrica.
- Al acarrear una taladradora, apáguela y guarde su dedo índice lejos del prendedor.
- Nunca pare la rotación de la porta broca o broca con sus manos o dedos.
- Limpie siempre el área de trabajo después que termine de taladrar.